



# QMI Innvendig motorvask -for bil og industri

## Fordeler

- Vannbasert
- Inneh. ikke diesel el. whitesprit
- Frigjør stempelringer
- Frigjør ventiler
- Rengjør motor innvendig
- Fjerner "ventilstøy"
- Rengjør smørekanaler
- Rengjør oljekjølere
- Mykner gummipakninger
- Øker motoreffekten
- Klargjør motor for QMI Motorbehandling

## Forpakning

1,0 liter - 12 stk/eske  
5,0 liter - 5 stk/eske

## Blandingsforhold

Normalt blandingsforhold er 1:5  
Det vil si 20% QMI Motorvask og 80% olje. En beholder på 1 liter vil være nok til en vanlig personbil eller liten lastebil.

## Universal vask

QMI Innvendig Motorvask kan også brukes som en universalrens. Denne er meget effektiv ved vasking av oljete og forurenset metall og plastoverflater. Se blandingsforhold under produktbeskrivelse.

## Andre produkter for bil og industri

- QMI Motorbehandling
- QMI Drivstoff forbedrer
- QMI Oljelekasjestopper
- QMI Radiatorbehandling
- QMI Gearbehandling
- QMI Automatgearbehandling
- QMI Servobehandling
- QMI Turbobehandling
- QMI Super Polish

## ADVARSEL

Skulle Middelet komme i kontakt med øynene, skylk straks i 15 minutter med friskt vann og kontakt lege.  
Ved inntak, drikk store mengder vann og tilkall medisinsk hjelp.

## QMI Innvendig motorvask

**QMI Innvendig motorvask er et unikt vannbasert rengjørings- og skyllemiddel som inneholder tensider som er "motorvennlige".**

**I tillegg til å være et meget virkningsfullt rengjøringsmiddel, har produktet en smørende effekt på motoren.**

**Innvendig motorvask er en meget bra forbehandling til QMI Motorbehandling.**



## Produktbeskrivelse

Den unike sammensetningen i produktet gjør at pakninger av gummi og kunststoffer blir fornyet og blir betraktelig mykere. I motsetning til mange tilsvarende produkter, inneholder QMI INNVENDIG MOTORVASK ikke sterke løsemidler som bryter ned smøreeffekten og angriper forseglinger og pakninger som gjør dem sprøe. Produktet oppløser og fjerner avleiringer, karbon, tjære og andre forurensninger fra metalloverflatene inni motoren.

## Universal vask

QMI INNVENDIG MOTORVASK kan også brukes som en universalrens som er meget effektiv ved vasking av oljete og forurenset metall og plastoverflater. Tynn middelet ut etter behov og etter hvor det skal brukes. Sprøyt utblandet produkt på overflaten, bruk en børste og bearbeid overflaten, skylk deretter med vann. Kan brukes på alle typer metaller, inkludert kadmium, sink og andre ikke-jernholdige metaller. Produktet er biologisk nedbrytbart og inneholder ikke fritt kaustikk.

## Blandingsforhold – for universalvask

Første gangs rengjøring av sterkt urene og oljete overflater	1:2 – 1:5
Avfetting av motorer, gearbokser, maskiner m.m.	1:5 – 1:10
Vanlig rengjøring	1:10 – 1:15
Lett rengjøring	1:30 – 1:50
Vindusvask	1 teskje til 1 liter
Høytrykksvasking eller steamrens	1 teskje til 8 liter



## Bruksanvisning

1. La motoren oppnå vanlig brukstemperatur
2. Om nødvendig – tapp ut nok olje til at det er plass til motorvasken.
3. La motoren gå på tomgang og tøm produktet sakte inn i motoren.
4. Benytt gjerne hullet til peilepinnen får å tilsette motorvasken.
5. La motoren så gå på tomgang i 20 – 40 minutter.
6. Slå av motoren og tapp ut den gamle oljen med en gang.
7. Skift eller rengjør oljefiltrene.
8. Behandlingen er nå ferdig og klar for ny olje.

**Vi takker for at du valgte dette QMI produktet og ønsker deg lykke til. Skulle du ha noen spørsmål i forbindelse med produktet eller selve behandlingen, er det bare å kontakte oss.**